

KERN CM60-2N

Taschenwaage mit integriertem Taschenrechner



Dienstleistungen (optional)

| | |
|------------------------------|---------|
| DAkkS-Kalibrierschein: | 963-127 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-247 |

Kategorie

| | |
|----------------|--------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Taschenwaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 135 x 205 x 32 mm |
| Bruttogewicht: | 306 g |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 180 g |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 85 x 130 x 25 mm |
| Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): | 70 x 80 x 18 mm |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Material der Wägeplatte: | Kunststoff |
| Wägefläche (BxT): | 70 x 80 mm |

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Messsystem

| | |
|--|--------|
| Ablesbarkeit [d]: | 10 mg |
| Anwärmzeit: | 30 min |
| Auflösung: | 6000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 20 mg |
| Einschwingzeit unter Laborbedingungen ² s | |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Empfohlenes Justiergewicht: | 50 g (M2) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 30 mg |
| Reproduzierbarkeit: | 20 mg |
| Tarierbereich: | 60 g |
| Wägebereich [Max]: | 60 g |
| Wägeeinheiten: | tol g tl (Tw) |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

| | |
|-----------------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe (groß): | 1,200 cm |
|-----------------------------|----------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 35 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 5 °C |

Energieversorgung

| | |
|-------------------------|-------------|
| Batterie: | 2x1.5 V AAA |
| Batterie-Betriebsdauer: | 33 h |